

## BENNE SEMI-REMORQUE 3 ESSIEUX 35m3



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Item	Description	
1	<b>Nom du produit</b>	Three Axle Tipper Semi Trailer
<b>Dimension globale</b>		
2	Longueur totale	9,485 mm
	Largeur totale	2,492 mm
	Hauteur totale	3,640 mm

Toutes les dimensions mentionnées ici tous est approximatifs

**Poids**

3	Poids à vide	Approximats :10,000 kgs
	Charge utile	50,000kgs PTAC 50T
	G.V.W.R	Approximats : 60,000 kgs

**Spécifications châssis**

4	Essieu	15T FUWA Axle, Trois essieux
5	Pneus	<b>13R22.5,13 Pieces</b> , Chinese Brand
6	Rim	9.0-22.5 ,13 Pièces, Local Brand
7	Suspension	Suspension à ressort
8	Feuille ressort	90mm width*16mm thickness*7pieces
9	Béquilles mécanique	JOST C200
10	Pivot	90# bolted type ,JOST Brand ,KZ1412
11	Faisceau principal	Top flange 12 mm thickness; Bottom 12 mm thickness; Middle 8 mm thickness ;520 mm height
12	Frein Chambre	T 30 on front axle , T30/30 on rear two axles
13	Valve relais	WABCO

14	Système de freinage	système électrique du 24 volts. Lumières LED, connecteur électrique à 7 broches. Parking. arrêter, inverser, la plaque d'immatriculation et les voyants. feux arrière sont conformes à la norme européenne, avant arrière et des réflecteurs secondaires.
----	---------------------	---

**Spécifications Caisse**

15	Dimension de la caisse	Length : 8,220mm
		Width : 2,250mm
		Height : 1,550mm
16	Capacité	25 m³
17	Vérin hydraulique	HYVA FCA179-5-06025
18	Côté	4mm thickness ,Q345
19	Bas	5mm thickness ,Q345

**Autres Spécifications**

20	Boîte à outils	Une unité
21	Roues de secours	Une unité
22	Bâche	Une unité
23	Couleur	Selon la demande du client
24	lampe de travail	Selon la demande du client

